

# Dynamic — TD4 P PA TN

Bäckerei und Konditorei



## Technische Daten

Bruttovolumen	818 lt
Betriebstemperatur	-2+8 °C
Motortyp	Steckerfertig
Kältemittel	R290
Kälteleistung	369 W (-10°C / +45°C)
Absorption	263 W
Spannung/Frequenz	230V/1~/50Hz

## Energiedaten (EU-Verordnung 2015/1094)

Nettovolumen	538 lt
Klimaklasse	5 / ( 40°C - 40%)
Typ	Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 40 °C bestimmt

## Kühl-details

Kühleinheit	Tropenfeste und abnehmbare Verflüssigereinheit, um Zuverlässigkeit und Leistung bei 43 ° C zu gewährleisten. Mit einem elektronischen Lüfter mit niedrigem Energieverbrauch ausgestattet
Gasmenge	90 gr
Verdampfer	Ausgestattet mit Kataphorese-Korrosionsschutzbehandlung
Abtauen	Automatisch durch Hei gas für ein schneller Zyklus und weniger Temperaturschwankungen
Kondenswasserverdunstung	Automatisch durch korrosionsgeschützte Verdichterschlang

## Konstruktionsdetails

Produktabmessungen BxTxH	2500x800x1000
Verpackungsabmessungen BxTxH	2550x850x1130
Bruttogewicht	218 Kg
Arbeitsplatte	Robuste und widerstandsfähige Arbeitsplatte Edelstahl AISI 304 mit abgerundeten Kanten. Ausgestattet mit Aufkantung (h 10 cm)
Struktur	Monocoque aus Edelstahl AISI 304
Außen- / Innenmaterial	Innen und außen aus Edelstahl AISI 304; Motorraum, äußere Rückseite und äußere Boden aus verzinktem/ kolaminiertem Stahl
Isolierungsstärke	60 mm Polyurethan mit HFO, um hohe Isoliereigenschaften zu gewährleisten (sehr geringe Umweltbelastung: GWP <5 und null ODP)
Innenecken	Abgerundet für eine einfache Reinigung
Tür	4 Selbstschließende Türen mit automatischem Türstopper bei 105°, bauseits umkehrbar
Türdichtung	Magnetisch und abnehmbar, konzipiert, um die Isolierung zu verbessern und den Energieverbrauch zu reduzieren
Fü e	Aus Edelstahl AISI 304, höhenverstellbar (135mm-230mm)

## Funktionen

Schalttafel	6-Tasten-Touchscreen-Display mit großen Ziffern und hoher Helligkeit. Geeignetes Bedienfeld
Funktionen	Dreistufiges Management der relativen Luftfeuchtigkeit (hoch, mittel, niedrig), ON / OFF Led, HACCP-Alarme durch Ice Connect (Als Option)
Verbindung	Als Option: Fernzugriff über Wi-Fi oder serielle Schnittstelle. Über APP (nur ANDROID) ist es möglich, HACCP-Rückverfolgbarkeit, Betriebs- und Geräteparameter zu überwachen. Grafikexport und Excel-Datei der gespeicherten Daten. Versand von E-Mails zur Benachrichtigung bei Alarmen

## Zubehörteile

Beleuchtung	Als Option
Anzahl der im Lieferumfang enthaltenen Zubehörteile	28 - Paar Führungen für Bleche 600x400 mm

## Ausführungen

Ausführungen	60Hz Netzteil
--------------	---------------