



Stativwaage

995x

- ▶ Kein Verdecken der Anzeige durch das Wägegut
- ▶ Hochauflösende Einbereichswaage, nicht eichfähig
- ▶ 5-Tasten-Bedienung mit frei belegbarer F-Taste
- ▶ Großes LC-Display (ohne Hinterleuchtung), Ziffernhöhe: 25 mm
- ▶ Energieeffizient durch integrierte Auto-Off-Funktion mit einstellbarem Timer



Eigenschaften

- ▶ Hochauflösende Einbereichswaage, nicht eichfähig
- ▶ Anzeige auf Augenhöhe
- ▶ Kein Verdecken der Anzeige durch das Wägegut
- ▶ Kompakte Einheit, mobil einsetzbar
- ▶ Schnelles und stabiles Stillstandsverhalten (Filtertyp 3)
- ▶ 5-Tasten-Bedienung mit frei belegbarer F-Taste
- ▶ Großes LC-Display (ohne Hinterleuchtung), Ziffernhöhe: 25 mm
- ▶ Flexibler Einsatz an verschiedenen Orten durch Batterie- oder optionalen Akkubetrieb und extra flache Bauweise
- ▶ Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- ▶ Funktionen: Wiegen, Trieren, Plus-/Minus-Verwiegung, Zuwiegen, Hold, Benutzerfiltereinstellung, EDV zur Auswahl von 5 Varianten an Datensätzen, Auto-Tara
- ▶ Interne Benutzerkalibrierung zur Standortanpassung
- ▶ Umschaltung der Gewichtseinheit von kg auf lb
- ▶ Wägeplattform: Edelstahl rostfrei 1.4301,
- ▶ Unterkonstruktion: Pulverbeschichteter Stahl
- ▶ Terminalgehäuse: Kunststoff
- ▶ Netzteilbetrieb: 100 – 240 V / 50 – 60 Hz
- ▶ UK oder US-Wechseladapter, siehe Zubehör
- ▶ Batteriebetrieb (6x AA-Batterien) oder optionaler Akkubetrieb mit Akku-Pack und Ladeschaltung (Akkulaufzeit ca. 50 Std., einstellungsabhängig)
- ▶ Energieeffizient durch integrierte Auto-Off-Funktion mit einstellbarem Timer von 1 – 30 Minuten oder Dauerbetrieb
- ▶ Waagen-Nivellierung bis zu 10 mm über 4 Stellfüße und Libelle
- ▶ Schutzart IP 42
- ▶ Nennbetriebstemperatur: -10 °C bis 40 °C
- ▶ Lichte Höhe: Oberkante Wägeplattform bis Unterkante Terminal, modellabhängig 334-388 mm
- ▶
Waagen-Abmessungen/-Eigengewicht:
310 x 404 x 569 mm, 12 kg
400 x 429 x 569 mm, 17 kg
520 x 529 x 569 mm, 27 kg
660 x 675 x 569 mm, 25 kg

Optionen

Alle Schnittstellen haben für die direkte Datenausgabe und Datenkommunikation werkseitig vorbelegte Druckbilder und EDV Datensätze. Diese können über das Serviceprogramm 2564.10.001 auch individuell angepasst werden (siehe Zubehör).

Produkte

Bestellnummer Ausführung	Konf.bew.	Zifferschnitt g	Höchstlast kg	Ausführung Unterkonstruktion	Plattformgröße mm	Schutzklasse
9950.01.040 Stativwaage	Nein	0,1	3	Pulverbeschichtet	310 x 275 x 70	IP 42
9950.02.040 Stativwaage	Nein	0,2	6	Pulverbeschichtet	310 x 275 x 70	IP 42
9950.03.040 Stativwaage	Nein	0,5	15	Pulverbeschichtet	310 x 275 x 70	IP 42
9950.04.040 Stativwaage	Nein	1	32	Pulverbeschichtet	310 x 275 x 70	IP 42
9951.02.040 Stativwaage	Nein	0,2	6	Pulverbeschichtet	400 x 300 x 75	IP 42
9951.03.040 Stativwaage	Nein	0,5	15	Pulverbeschichtet	400 x 300 x 75	IP 42
9951.04.040 Stativwaage	Nein	1	32	Pulverbeschichtet	400 x 300 x 75	IP 42
9951.05.040 Stativwaage	Nein	2	60	Pulverbeschichtet	400 x 300 x 75	IP 42
9952.04.040 Stativwaage	Nein	1	32	Pulverbeschichtet	520 x 400 x 75	IP 42
9952.05.040 Stativwaage	Nein	2	60	Pulverbeschichtet	520 x 400 x 75	IP 42
9953.05.040 Stativwaage	Nein	2	60	Pulverbeschichtet	660 x 550 x 135	IP 42
9953.06.040 Stativwaage	Nein	5	150	Pulverbeschichtet	660 x 550 x 135	IP 42

Zubehör

Bestellnummer Ausführung	Beschreibung
2550.05.002	Steckverbindung mit Identchip montiert, eichfähige Trennstelle zwischen Waage und Anzeige z.B. Bodeneinbau Optionen müssen bei Bedarf gleich mitbestellt werden. Eine Nachrüstung ist nicht möglich.
2550.05.004	Steckverbindung mit Identchip montiert, gerader Stecker D = 20 mm, eichfähige Trennstelle zwischen Waage und Anzeige Optionen müssen bei Bedarf gleich mitbestellt werden. Eine Nachrüstung ist nicht möglich.
2550.03.022	USB 2.0 Kabel 3 m mit 2 Steckern A-Stecker, B-Stecker, für Ausführung IP 42 (für integrierte virtuelle serielle USB-Schnittstelle und Tastatureinschleifung)
2564.20.002	Scale Connecting, Softwareprogramm zur Übernahme von Waagedaten in ein PC-Programm
2564.20.005	Scale Connecting Plus, umfangreiches Softwareprogramm zur Übernahme von Waagedaten in ein PC-Programm (mit Freischaltcode)
2564.20.006	Software für Waagenanbindung an SAP R/3 Einzelplatzlösung für SAP-GUI, über RS 232, USB oder Ethernet
2557.25.002	UK-Wechseladapter
2557.25.004	US-Wechseladapter
2557.40.005	Akku inkl. Ladeschaltung montiert für netzlosen Betrieb Option muss bei Bedarf gleich mitbestellt werden. Eine Nachrüstung ist nicht möglich.