




► Für große Spülgüter

- ✓ Tablett-Größe max.: 840 x 805 mm
- ✓ Spülgut-Höhe max.: 805 mm



► Leistung / Stunde max.: 30 Körbe



► Laufzeit: 180 / 360 / 540 / 720 Sekunden



► Doppelwandig




► Wir empfehlen einen Warmwasseranschluss bis 55 °C

Die TS8500 ist mit dem mitgelieferten Tablettkorb und Spülrost für die Reinigung besonders sperriger Spülgüter bestens geeignet. Features wie der elektronische Thermostopp, das Plus-System und das senkrechte Pumpensieb sorgen für beste Spülergebnisse von Tablett, Backblechen, Schneidbrettern, GN-Behältern, Töpfe oder Pfannen.

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Füße höhenverstellbar: Ja • Höhenverstellbar: 1790 mm bis 1840 mm • Tür doppelwandig: Ja • Unterbaufähig: Nein • Spülgut-Höhe max.: 805 mm • Anschlusswert: 13,36 kW 400 V 50 Hz • Geräte-Anschluss: 3 NAC • Boilerheizung: 9 kW • Tankheizung: 6 kW • Trockenlaufschutz: Ja • Ein-/Ausschalter: Ja • Laugenpumpe: Nein • Wasserenthärter: Nein • Klarspüldosierpumpe: Ja • Türkontaktschalter: Ja • Sicherheitsthermostat: Ja • Reinigerdosierpumpe: Ja • Selbstreinigung: Ja • Kalt-Nachspülung: Nein • Doppelwandig: Ja • Tankinhalt: 78 Liter • Wasserverbrauch bei 2 bar: 4,3 Liter / Spülgang • Wasserdruck: 2 - 4 bar • Wasserzulauf: G 3/4" M • Wasserablauf: Ø 32 mm • Inklusive: 1 Universalkorb
1 Tablettkorb
1 Besteckköcher • Anzahl Waschprogramme: 4 • Material: Edelstahl | <ul style="list-style-type: none"> • Wichtiger Hinweis: - • Eigenschaften: Elektronischer Thermostopp Plus-System (Drucksteigerungspumpe, Break Tank, druckloser Boiler)
Wasserzulauftemperatur: 10 °C bis 55 °C
2 Spülarme, mit je 1 Spülpumpe
Doppelsieb (Abfallsammler und Pumpensieb herausnehmbar)
Waschwanne tiefgezogen, mit Stufen
Einfaches Entnehmen des Filters
Senkrechtes, selbstreinigendes Pumpensieb
Selbstdiagnosesystem
Mehrfarbiger START-Bedienknopf
Mehrsprachiges Steuerungsmenü
Ein/Aus
Aufheizen
Betriebsbereit
In Betrieb
Abpumpen / Standby
Störung • Kontrollleuchte: Aufheizen
Betriebsbereit
In Betrieb
Abpumpen / Standby
Störung • Korb-Maße: 850 x 725 mm • Tablett-Größe max.: 840 x 805 mm • Höhe mit geöffneter Tür: 2050 - 2100 mm • Laufzeit: 180 / 360 / 540 / 720 Sekunden • Leistung / Stunde max.: 20 Körbe • Maße: B 990 x T 885 x H 1.790 mm • Gewicht: 227 kg |
|--|---|

Tablettkorb TS5500/8500

CNS
18/10




- Innenhöhe: 195 mm
- Anzahl Fächer: 8
- Ausführung: Tablethalterungen
- Tablett-Größe max.: 600 x 400 mm
- Material: CNS 18/10
- Wichtiger Hinweis: -
- Korbgröße: 300 x 465 mm
- Geeignet für: Tablett
Backbleche
Schneidbretter
- Maße: B 300 x T 472 x H 200 mm

Art.-Nr. 110691
GTIN 4015613737676

Besteckköcher TS5500/8500

CNS
18/10



- Farbe: Silber
- Material: CNS 18/10
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 150 x T 150 x H 255 mm
- Gewicht: 0,55 kg

Art.-Nr. 110692
GTIN 4015613737683

Universalkorb TS8500

CNS
18/10



- Innenhöhe: 125 mm
- Stapelbar: Nein
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Silber
- Ausführung: Eben
- Geeignet für: Töpfe
Pfannen
GN-Behälter
- Material: CNS 18/10
- Wichtiger Hinweis: -
- Korbgröße: 850 x 725 mm

Art.-Nr. 110694
GTIN 4015613743639