



- |                                      |  |                          |   |
|--------------------------------------|--|--------------------------|---|
| • Höhenverstellbar:                  | 850 mm bis 900 mm  | • Tür-Art:               | Schiebetür(en)  |
| • Aufkantung:                        | -  |                          | Einseitig   |
| • Material Arbeitsfläche:            | Edelstahl  | • Auf Anfrage lieferbar: | Sonderanfertigung                                     |
| • Maße Arbeitsfläche:                | B 2000 x T 700 mm  |                          | Listenpreis entspricht dem nächst höheren Standardmaß |
| • Anschlusswert:                     | 2 kW   230 V   50/60 Hz  | • Maße:                  | B 2.000 x T 700 x H 850 mm                            |
| • Füße höhenverstellbar:             | Ja   | • Gewicht:               | 112 kg  |
| • Steuerung:                         | Elektronisch<br>Knebel   |                          |   |
| • Ein-/Ausschalter:                  | Ja   |                          |   |
| • Anzahl Türen:                      | 2  |                          |   |
| • Anzahl Zwischenböden:              | 1  |                          |   |
| • Ausführung Zwischenboden:          | Vollflächig  |                          |   |
| • Ausführung innen:                  | 2-geteilt  |                          |   |
| • Eigenschaften:                     | 40 mm abgekantet<br>Füße aus Vierkantrohr 40 x 40 mm<br>Scotch-Brite-Schliff |                          |   |
| • Material:                          | Edelstahl  |                          |   |
| • Wichtiger Hinweis:                 | -  |                          |   |
| • Zwischenböden höhenverstellbar:    | Nein   |                          |   |
| • Kontrollleuchte:                   | Ja   |                          |   |
| • Tragfähigkeit Arbeitsplatte, max.: | 210 kg   |                          |   |
| • Maße innen:                        | B 1855 x T 620 x H 580 mm  |                          |   |
| • Temperaturregelung:                | Stufenlos  |                          |   |
| • Anlieferungszustand:               | Fertig montiert  |                          |   |
| • Tragfähigkeit Zwischenboden, max.: | 178 kg   |                          |   |
| • Temperaturbereich:                 | 20 °C bis 80 °C  |                          |   |

### Kraftreiniger F1L, 2er-Set



- Ausgelegt für: Hartnäckige Verunreinigungen, insbesondere im Küchenbereich Grill- und Kombidämpferreinigung (ohne Reinigungssystem)
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig Hochkonzentrat
- Ph-Wert: 13,5
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja

Art.-Nr. 173078  
GTIN 4015613731926

### Lenkrollen 4AW



- Lenkrollen: 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
- Wichtiger Hinweis: -
- Durchmesser Rollen: 125 mm
- Tragfähigkeit max., je: 150 kg
- Material: Edelstahl Gummi
- Maße: B 75 x T 140 x H 160 mm
- Gewicht: 2,6 kg

Art.-Nr. 308242  
GTIN 4015613600307