

Mobiles Spülcenter BR1200 GS



Beschreibung

Sauberkeit an jedem Ort: Das mobile Spülcenter verwandelt sich dank Lenkrollen und höhenverstellbaren Füßen im Nu von einer mobilen zur standsicheren Hygienestation. Mit einer Aussparung für eine Geschirrspülmaschine, Waschbecken und Abtropffläche eine saubere Sache.

Features

• Material:	Edelstahl
• Anzahl Becken:	1
• Lenkrollen:	4
• Voraussichtlich lieferbar ab Lager Salzkotten in ca. KW:	05 / 2024
• Maße Becken:	B 400 x T 500 x H 285 mm
• Durchmesser Rollen:	55 mm
• Wichtiger Hinweis:	Durchmesser Ausschnitt Armatur: 45 mm
• Stellfüße:	4
• Beckeninhalt:	57 Liter
• Abtropffläche:	Links
• Aufkantung:	240 mm
• Spritzschutz:	Ja
• Spültischarmatur:	Keine
• Wasserablauf:	Ø 40 mm
• Serie:	-
• Typ:	Mobil
• Eigenschaften:	Einbau von Spülmaschinen unter Abtropffläche möglich

► Weiter auf der nächsten Seite



- Mobile Lösung:
 - ✓ mit 4 Lenkrollen
 - ✓ einfach transportierbar zum Bestimmungsort
 - ✓ fester Stand durch höhenverstellbare Füße



- Mit Unterbringungsmöglichkeit für eine Spülmaschine



- Mit Spritzschutz



Mobiles Spülcenter BR1200 GS

- Eigenschaften:
- Auf Anfrage lieferbar:
- Inklusive:
- Füße höhenverstellbar:
- Höhenverstellbar:
- Grundboden:
- Maße:
- Gewicht:

Maße Ausschnitt Spülmaschine: B 602 x T 685 x H 856 mm

-

1 Überlaufrohr: Ø 40 mm, Länge 280 mm

Ja

65 mm bis 90 mm

Ja

B 1.200 x T 700 x H 1.200 mm

73,2 kg



Mobiles Spülcenter BR1200 GS Ergänzungsprodukte

Öl- und Fettlöser F1L



- Inhalt: 6 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Inklusive: -
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)

Art.-Nr. 173276
GTIN 4015613761176

Einhebelmischer 40L-3601B



- Armatur-Art: Einhebelmischer
- Ausführung: Mischbatterie
- Durchfluss bei 3 bar: 40 L / Min.
- Eigenschaften: Nachziehbare Stopfbuchse
- Griffe: Chrom
- Installation: Kupferrohr-Anschluss 15 mm

Art.-Nr. 400126
GTIN 4015613584034

Einhebelmischer 40L-1801B



- Armatur-Art: Einhebelmischer
- Ausführung: Mischbatterie mit Geschirrwashbrause
- Durchfluss bei 3 bar: Brause: 18 L / Min.
Strahlregler: 40 L / Min.
- Eigenschaften: Auswechselbares Sieb
Federmechanik
Gummianschlagring

Art.-Nr. 400123
GTIN 4015613438955